

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn

Glykol HD OEM Orange

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar

Antifrostvätska. Köldmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare

Arom-dekor Kemi AB

Adress

Europavägen 1
51291 SEXDREGA
Sverige

Telefon

0320 60500

E-Post

sdb@aromdekor.se

Hemsida

<https://aromdekor.se/>

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - Begär giftinformation

Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Akut toxicitet, oral, kategori 4

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 2

Faroangivelser

H302, H373

Beskrivning

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i avsnitt 16.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange

Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11



2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd anläggning för avfallshantering.

Tilläggsinformation

Innehåller: Etylenglykol

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

Produkten innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange

Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11



AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
Etylenglykol	107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28-xxxx -	80 - 98%	Acute Tox. 4 - oral, STOT RE 2	H302, H373 - -	ATE oral: 500 mg/kg
Natriumbensoat	532-32-1 208-534-8 01-2119460683-35-XXXX -	3 - 5%	Eye Irrit. 2	H319 - -	-
Metyl-1h-Benzotriazol	29385-43-1 249-596-6 01-2119979081-35-XXXX -	0,1 - <1%	Acute Tox. 4 - oral, Repr. 2, Aquatic Chronic 2	H302, H361d, H411 - -	ATE - 720 mg/kg bw
Natriummolybdatdihydrat	10102-40-6 231-551-7 01-2119489495-21-XXXX -	0,1 - <1%	-	- - -	-

Övrig information ämne

Den här produkten innehåller ett bittermedel.

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om möjligt).

Inandning

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinsk rådgivning tillkallas.

Hudkontakt

Tvätta med mycket tvål och vatten. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

Kontakt med ögonen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen. Iaktta aspirationsrisken vid kräkningar. Sök läkarhjälp vid obehag.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Förtäring kan orsaka irritation av mage/tarmkanal, kräkningar och diarré. Långvarig exponering kan ge kroniska skador.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling. Håll den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare!
OBS! Skadorna kan vara fördröjda. Håll den skadade under observation.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Släck med alkoholresistent skum, koldioxid eller torrt pulver.

Olämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd inbyggd andningsapparat och skyddsklädsel mot kemikalier.
Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk.

Övrigt

Åtgärder vid brand

Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Sörj för tillräcklig ventilation. Förhåll dig försiktigt tillträde. Lokala myndigheter skall underrättas om betydande spill ej kan begränsas.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Stora spill: Stoppa materialflödet om detta kan göras utan risk. Inneslut det spillda materialet, om det är möjligt. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Spola rent området med mycket vatten. Var uppmärksam på halkrisken.

Små spill: Torka upp med absorberande material (t.ex. trasa, fiberduk). Håll aldrig tillbaka spill i originalförpackningar för återanvändning.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Angående avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering

Använd personlig skyddsutrustning. Inandas inte dimma/ångor/sprej. Undvik långvarig eller upprepade exponering. Sörj för god ventilation.

Hygien

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händerna grundligt efter användning. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i en tätt tillsluten behållare. Förvara avskilt från oförenliga material (se avsnitt 10.5).

7.3 Specifik slutanvändning

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågränsvärde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
Etylenglykol	107-21-1 203-473-3	10 25	40 104	AFS 2018:1	H - Ämnet kan lätt upptas genom huden.	2015

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
Etylenglykol	DNEL	Kronisk (lång sikt)	35 mg/m ³	Arbetstagare	Lokal

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
(107-21-1/203-473-3)		Inandning			
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	106 mg/kg	Arbetstagare	Systemisk
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	7 mg/m ³	Konsumenter	Lokal
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	53 mg/kg	Konsumenter	Systemisk
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	23,97 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	7,15 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	7,3 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Havsvatten	1 mg/l
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sediment (havsvatten)	3,7 mg/kg
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sediment (sötvatten)	37 mg/kg
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Sötvatten	10 mg/l
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Reningsverk	199,5 mg/l
Etylenglykol (107-21-1/203-473-3)	PNEC	Mark	1,53 mg/kg
Natriumbensoat (532-32-1/208-534-8)	PNEC	Havsvatten	0,013 mg/l
Natriumbensoat (532-32-1/208-534-8)	PNEC	Mark	0,276 mg/kg
Natriumbensoat (532-32-1/208-534-8)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,176 mg/kg
Natriumbensoat (532-32-1/208-534-8)	PNEC	Sediment (sötvatten)	1,76 mg/kg
Natriumbensoat	PNEC	Oral (sekundär förgiftning)	300 mg/kg

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange

Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11



Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
(532-32-1/208-534-8)			
Natriumbensoat (532-32-1/208-534-8)	PNEC	Sötvatten	0,13 mg/l
Natriumbensoat (532-32-1/208-534-8)	PNEC	Sporadiskt utsläpp	305 µg/l
Natriumbensoat (532-32-1/208-534-8)	PNEC	Reningsverk	10 mg/l
Metyl-1h-Benzotriazol (29385-43-1/249-596-6)	PNEC	Havsvatten	20 µg/l
Metyl-1h-Benzotriazol (29385-43-1/249-596-6)	PNEC	Mark	18,7 µg/kg
Metyl-1h-Benzotriazol (29385-43-1/249-596-6)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,292 mg/l
Metyl-1h-Benzotriazol (29385-43-1/249-596-6)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,117 mg/l
Metyl-1h-Benzotriazol (29385-43-1/249-596-6)	PNEC	Sötvatten	0,008 mg/l
Metyl-1h-Benzotriazol (29385-43-1/249-596-6)	PNEC	Reningsverk	39,4 mg/l
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	PNEC	Havsvatten	4,87 mg/l
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	PNEC	Mark	20,39 mg/kg
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	PNEC	Sediment (havsvatten)	5058 mg/kg
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	PNEC	Sediment (sötvatten)	48500 mg/kg
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	PNEC	Sötvatten	27,25 mg/l
Natriummolybdatdihydrat (10102-40-6/231-551-7)	PNEC	Reningsverk	46,57 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen. Använd slutna processer, lokalt utsug eller andra tekniska åtgärder för att hålla luftburna nivåer under rekommenderade gränsvärden. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

Ögon / ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon enligt EN 166. Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

Handskar

Använd lämpliga handskar som testats enligt EN 374.

Genombrottstid > 480 min.

Handskmaterialets tjocklek : 0,38 mm.

Rekommenderat material: Neopren. Butylgummi. Viton (fluorgummi). NBR (Nitrilgummi)

Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden.

Andra hudskydd

Vid stänkrisk skall förkläde eller speciella arbetskläder användas.

Andningsskydd

Andningsskydd med filter mot organiska ångor och helmask.

Termiska risker

Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.

Begränsning av miljöexponeringen

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd

Vätska

Färg

Orange.

Lukt

Mild.

Smältpunkt / fryspunkt

-37 °C (-34,6 °F) (50 v%)

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

≥ 177 °C

Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

Nedre och övre explosionsgräns

Ingen tillgänglig data

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

Flampunkt

Ingen tillgänglig data

Självantändningstemperatur

398 °C

Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

pH

8,6

Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

Löslighet

Produkten är lös i vatten.

Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

Ångtryck

Ingen tillgänglig data

Densitet och / eller relativ densitet

1,122 - 1,126 g/cm³

Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

Partikelegenskaper

Inte användbar.

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Det här materialet anses vara icke-reaktivt under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Oförenliga material .

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

10.5 Oförenliga material

Starka syror. Starka oxidationsmedel. Oorganiska nitrater. Peroxider . Klorater .

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kan bilda farliga sönderdelningsprodukter vid exponering för höga temperaturer. (Ketoner. Aldehyder.)

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet

Skadligt vid förtäring.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Anmärkning
Etylenglykol 107-21-1 / 203-473-3	LC50	> 2,5 mg/l	Inandning	6h	Råtta	Aerosol
Etylenglykol 107-21-1 / 203-473-3	ATE	500 mg/kg	Oral	-	-	-
Natriumbensoat 532-32-1 / 208-534-8	LD50	3450 mg/kg	Oral	-	Råtta	-
Metyl-1h-Benzo- triazol 29385-43-1 / 249-596-6	LD50	> 2000 mg/kg	Dermal	24 timmar	Kanin	-
Metyl-1h-Benzo- triazol 29385-43-1 / 249-596-6	LD50	720 mg/kg	oral	-	Råtta	-
Produkt -	ATEmix:	510,20 mg/kg	Oral	-	-	-
Etylenglykol 107-21-1 / 203-473-3	LD50	> 3500 mg/kg	Dermal	-	Mus	-

Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

Mutagenicitet i könsceller

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Cancerogenicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Reproduktionstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värde / Dos	Art	Resultat
Metyl-1h-Benzotriazol 29385-43-1 / 249-596-6	LOAEL	Råtta	30 mg/kg kroppsvikt/dygn

STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

STOT-upprepad exponering

Kan orsaka organskador (njurar) genom lång eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter från kort- och långtidsexponering

Förtäring kan orsaka irritation av mage/tarmkanal, kräkningar och diarré. Långvarig exponering kan ge kroniska skador.

11.2. Information om andra faror**Hormonstörande egenskaper**

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för människor eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

Annan information

Inga data.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Akut toxicitet för fisk**

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Anmärkning
Etylenglykol 107-21-1 / 203-473-3	LC50	72860 mg/l	96h	Pimephales pro- melas (knölskal- lelöja)	Akut toxicitet

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange

Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11



Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Anmärkning
Metyl-1h-Benzotriazol 29385-43-1 / 249-596-6	LC50	180 mg/l	72h	Danio rerio	-

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Metyl-1h-Benzotriazol 29385-43-1 / 249-596-6	ErC50	75 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art
Metyl-1h-Benzotriazol 29385-43-1 / 249-596-6	EC10	0,4 mg/l	21d	Daphnia galeata
Etylenglykol 107-21-1 / 203-473-3	EC50	> 100 mg/l	48h	Daphnia magna (stor hinnkräfta)
Metyl-1h-Benzotriazol 29385-43-1 / 249-596-6	EC50	8,58 mg/l	48h	Daphnia galeata
Metyl-1h-Benzotriazol 29385-43-1 / 249-596-6	LC50	55 mg/l	48h	Arcartia tonsa

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Typ av test	Varaktighet	Resultat	Nedbrytbarhet	Metod / riktlinje
Etylenglykol 107-21-1 / 203-473-3	OECD 301A	10d	> 90%	Produkten är lätt bionedbrytbar.	OECD 301A

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	LogKow / LogPow
Etylenglykol 107-21-1 / 203-473-3	-1,36
Natriumbensoat 532-32-1 / 208-534-8	-2,27

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Denna produkt innehåller inte ett ämne med hormonstörande egenskaper för icke-målorganismer eftersom inga komponenter uppfyller kriterierna.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering

Innehållet/behållaren lämnas enligt lokala/regionala/nationella/internationella föreskrifter.

Emballage

Tomma behållare skall lämnas till lokal återvinning eller sophantering.

Avfallskod	Beskrivning
16 01 14*	Frys punktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

Övrigt

Avfallskoden är en rekommendation. Avfallskoden ska identifieras i samråd med avfallshanteringsbolaget eller den behöriga myndigheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Säkerhetsdatabladet är framställt enligt förordning (EU) 2020/878.

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Bilaga XVII (begränsningar) : 3, 75

Nationella föreskrifter

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar i förhållande till tidigare revision

2, 3, 8, 11, 15

Förkortningar

ATE = uppskattad akut toxicitet.

EC20: Den koncentration som orsakar den uppmätta effekten hos 20 % av testorganismerna.

EC50: Koncentrationen av ett ämne som påverkar 50 % av en population under en given tid-period.

C&L - Klassificering och märkning (Classification and Labelling)

CLP - Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)

DNEL - Härledd nolleffektnivå

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Glykol HD OEM Orange



Versionsnummer: 2
Utfärdat: 2025-02-04
Ersätter SDB: 2023-07-11

GHS - Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)
Kow - Fördelningskoefficient oktanol-vatten
LC50 - Letal halt för 50 % av en testpopulation
LD50 - Letaldos för 50 % av en testpopulation (medianletaldos)
LoW - Avfallsförteckning (List of Wastes)
OEL - Yrkeshygieniskt gränsvärde (Occupational Exposure Limit)
PBT - Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
PNEC - Förutsedd nolleffektkoncentration
REACH - Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
STOT - Specifik organtoxicitet
vPvB - Mycket långlivat och mycket bioackumulerande

Utvärderingsmetoder för klassificering

Beräkningsmetod.

Betydelse av fraser

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
STOT RE 2 - Specifik organtoxicitet – upprepade exponering, kategori 2
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
Repr. 2 - Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Aquatic Chronic 2 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 2
H302 Skadligt vid förtäring.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.