



Eco Wash Power

Höghkoncentrerad miljömärkt alkalisk avfettning

Användningsområde

Miljömärkt. Vattenspådbar högskummande avfettning för ytor på personbil, lastbil, tåg, metro, spårvagn, buss, truck, kapell

Egenskaper

Högskummande
Höghkoncentrerad
Lätt att skölja av

Bruksanvisning

- Applicera INTE medlet på varma ytor.
- Medlet ska INTE torka in. (Vid risk applicerar du mer medel innan du sköljer av.)
- Används försiktigt på omlackerade-, känsliga metall- och plastytor.
- Provtvätt rekommenderas.

- Applicera produkten med borste, svamp, trasa eller lågtryckspruta.
- Låt medlet verka i 1-10 minuter beroende på nedsmutsningsgrad och yttertemperatur
- Använd en borste eller svamp om det behövs.
- Var försiktig med målade-, lackerade- och aluminiumytor.


Dosering

Produkten är höghkoncentrerad och ska blandas ut med vatten – beroende på nedsmutsningsgrad och yttertemperatur.

Personbil 1:20 - 1:100

Lastbil 1:10 - 1:50

Anläggningsmaskiner 1:5 - 1:20



Produktbilden ska ses som illustration.
Viss avvikelse från verkligheten kan förekomma.

Förpackningar

Basenhet	Artikelnummer
25L Can	047025
200L Barrel	047200
1000L IBC	047700

