

Illumine



Illumineserien består av två uppladdningsbara och stöttåliga handlampor med starkt ljus i förhållande till storleken, vilket gör att de lämpar sig väl för trånga utrymmen. Båda lamporna är försedda med magnet.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor
Fick- och handlampor / Tillbehör

Illumine 800 RE UV

Uppladdningsbar handlampan med hög färgåtergivning (RA95) samt med möjlighet att reglera kallt och varmt ljus. Lätt, smidig och extremt stöt-tålig. Magnet och upphängningskrok gör att lampan är flexibel att använda. Under tiden handlampan står i laddboxen och laddar så finns en nödljus-funktion som går på om strömmen skulle gå, ger 100 lumen i ca 1 timma.

Illumine 800 Re Uv är försedd med ett UV-ljus som är placerad i toppändan på produkten. Med UV-ljus kan man upptäcka sprickor, läckage i kylsystem eller vattenledningar samt även detektera mögel i byggkonstruktioner.

- Mycket stöttålig
- RA 95
- Kallt och varmt ljus
- UV-ljus
- 800 lumen
- IP 65

Art. nr.	690000856
ETIM-klasskod	EC000347
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	2700–6500 K
Ljusflöde	800 lm
Effekt	10 W
Spänning	5V
Laddtid	5 h
Drifttid effekt 50%	6 h
Drifttid effekt 100%	3 h
Drifttid effekt energispar	24 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-10 (±5) – +61°C
Bredd	58 mm
Höjd	218 mm
Djup	45 mm
Vikt	0.44 kg
Kapslingsklass IP	IP 65



Illumine 1200^{RE}

Uppladdningsbar och smidig handlampa för proffsanvändaren. Tillverkad i ett mycket stöttåligt material som ger lång livslängd. Väldigt kompakt. Tre ljuslägen + toppljus gör det möjligt att alltid kunna ha rätt ljus för det arbete man utför. Försedd med magnet på rygg och i botten. Har även ett clips som gör det möjligt att fästa handlampan i bröstficka eller i byxorna. Levereras med USB C- kabel. Lampan har både COB och SMD ljuskällor.

Art. nr.	690005046
ETIM-klasskod	EC000694
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	1200 lm
Effekt	10 W
Spänning	3,7 V
Laddtid	1,5 h
Drifftid effekt 50%	5,5 h
Drifftid effekt 100%	1,5 h
Ljuskällans livslängd	40000 h
Arbetstemperatur	-20 - +50°C
Räckvidd	48 m
Bredd	46 mm
Höjd	115 mm
Djup	26 mm
Vikt	0,147 kg
Vattentät	Ja
Kapslingsklass IP	IP 67

- Uppladdningsbar
- Försedd med clipsoch två magneter
- Extremt vattentålig
- Mycket stöttålig
- Tre ljuslägen samt toppljus



MARELD
PRO LIGHTING®

Besök mareldprolighting.com för mer inspiration och information
kring våra produkter och mobil arbetsbelysning.