

# Sunlit LED



Sunlit LED-slingor är utmärkta som allmänbelysning på byggarbetsplatser och till att lysa upp hisschakt, trapphus m.m. Enkla att montera med buntband, monteringskrokar eller bara genom att hänga upp dem. LED-slingorna går att seriekoppla upp till 60 meter (100 meter om man använder Sunlit flimmerfri driver).

**MARELD**  
PRO LIGHTING®

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor  
Fick- och handlampor / Tillbehör

# LED-slinga Sunlit Slim 10 m/20 m

Sunlit Slim LED-slingor är mycket enkla och smidiga att hantera tack vare sin slimmade design. De är mycket energieffektiva (120 lm/W) och trots den slimmade designen är de lika ljusstarka som bredare modeller. LED-slingorna kan seriekopplas upp till 60 meter med vanlig elkabel och 100 meter med Sunlit flimmerfri driver. Levereras utan strömkabel.

- Enkel och smidig att hantera
- Kan seriekopplas upp till 60 m
- Kompatibel med övriga Sunlit LED-slingor
- Energieffektiv, 120 lm/W

| Art. nr.              | 690010152    | 690010251    |
|-----------------------|--------------|--------------|
| ETIM-klasskod         | EC002706     | EC002706     |
| Effekt                | 50 W         | 100 W        |
| Ljusflöde             | 6000 lm      | 12000 lm     |
| Längd                 | 10 m         | 20 m         |
| Bredd                 | 10 mm        | 10 mm        |
| Höjd                  | 6 mm         | 6 mm         |
| Vikt                  | 1.26 kg      | 2.13 kg      |
| Ljuskälla             | LED          | LED          |
| LED-teknik            | SMD          | SMD          |
| Färgtemperatur        | 4000 K       | 4000 K       |
| Arbetstemperatur      | -10° - +40°C | -10° - +40°C |
| CE-märkning           | Ja           | Ja           |
| Spänning              | 220-240 V    | 220-240 V    |
| Ljuskällans livslängd | 30000 h      | 30000 h      |
| Kapslingsklass IP     | IP 65        | IP 65        |



| Tillbehör | Bild | Beskrivning                |
|-----------|------|----------------------------|
| 690001450 | 1    | Sunlit Flicker Free Driver |
| 690001500 | 2    | Casambi Dimmer             |
| 690003827 | 3    | Monteringskrok Led Ropes   |
| 690004056 | 4    | Elkabel med plug-in 1,5 m  |
| 690014204 | 5    | Buntband ledslinga 100 st  |
| 690014303 | 5    | Buntband ledslinga 200 st  |
| 690015102 | 6    | Nödljusbatteri             |



# LED-slinga Sunlit 3 m/10 m/20 m

Sunlit LED-slingor är utmärkta som allmänbelysning på byggarbetsplatser och till att lysa upp hisschakt, trapphus m.m. De är mycket slittåliga och energieffektiva (114 lm/W). LEDslingorna kan seriekopplas upp till 60 meter med vanlig elkabel och 100 meter med Sunlit flimmerfri driver.

Levereras utan strömkabel. För att undvika överhettning ska slingan rullas ut i sin fulla längd.

- Energieffektiv 114lm/W
- Mycket tålig
- Kan seriekopplas till 60m

| Art. nr.              | 690010038    | 690010046    | 690010053    |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| ETIM-klasskod         | EC002706     | EC002706     | EC002706     |
| Ljusflöde             | 2340 lm      | 7800 lm      | 15600 lm     |
| Längd                 | 3 m          | 10 m         | 20 m         |
| Bredd                 | 16 mm        | 16 mm        | 16 mm        |
| Höjd                  | 9 mm         | 9 mm         | 9 mm         |
| Vikt                  | 0.6 kg       | 2.1 kg       | 3.6 kg       |
| Ljuskälla             | LED          | LED          | LED          |
| LED-teknik            | SMD          | SMD          | SMD          |
| Färgtemperatur        | 4000 K       | 4000 K       | 4000 K       |
| Effekt                | 20 W         | 67 W         | 133 W        |
| Spänning              | 220-240 V    | 220-240 V    | 220-240 V    |
| Ljuskällans livslängd | 30000 h      | 30000 h      | 30000 h      |
| Arbetstemperatur      | -10° - +40°C | -10° - +40°C | -10° - +40°C |
| CE-märkning           | Ja           | Ja           | Ja           |
| Kapslingsklass IP     | IP 65        | IP 65        | IP 65        |



| Tillbehör | Bild | Beskrivning                |
|-----------|------|----------------------------|
| 690001450 | 1    | Sunlit Flicker Free Driver |
| 690001500 | 2    | Casambi Dimmer             |
| 690003827 | 3    | Monteringskrok Led Ropes   |
| 690004056 | 4    | Elkabel med plug-in 1,5 m  |
| 690014204 | 5    | Buntband ledslinga 100 st  |
| 690014303 | 5    | Buntband ledslinga 200 st  |
| 690015102 | 6    | Nödljusbatteri             |



# LED-slinga Sunlit Frostad 3 m/10 m/20 m

Sunlit frostade LED-slingor ger ett bländfritt ljus som är skonsamt och inte tröttrar ut ögonen. De är utmärkta som allmänbelysning på byggarbetsplatser där man vistas under långa perioder. Slingorna är mycket slittåliga. LED-slingorna kan seriekopplas upp till 60 meter med vanlig elkabel och 100 meter med Sunlit flimmerfri driver.

Levereras utan strömkabel. För att undvika överhettning ska slingan rullas ut i sin fulla längd.

- Ger ett bländfritt ljus
- Energieffektiv, 90 lm/W
- Mycket tålig
- Kan seriekopplas till 60m

| Art. nr.              | 690010806    | 690010905    | 690011002    |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| ETIM-klasskod         | EC002706     | EC002706     | EC002706     |
| Effekt                | 20 W         | 66 W         | 132 W        |
| Ljusflöde             | 1800 lm      | 6000 lm      | 12000 lm     |
| Längd                 | 3 m          | 10 m         | 20 m         |
| Bredd                 | 17 mm        | 17 mm        | 17 mm        |
| Höjd                  | 7 mm         | 7 mm         | 7 mm         |
| Vikt                  | 0.6 kg       | 2.1 kg       | 3.6 kg       |
| Färgtemperatur        | 4000 K       | 4000 K       | 4000 K       |
| Arbetstemperatur      | -10° - +40°C | -10° - +40°C | -10° - +40°C |
| CE-märkning           | Ja           | Ja           | Ja           |
| Spänning              | 215 V        | 215 V        | 215 V        |
| Ljuskällans livslängd | 30000 h      | 30000 h      | 30000 h      |
| Stöttålig höjd        | 2 m          | 2 m          | 2 m          |
| Ljuskälla             | LED          | LED          | LED          |
| Kapslingsklass IP     | IP 65        | IP 65        | IP 65        |



| Tillbehör | Bild | Beskrivning                |
|-----------|------|----------------------------|
| 690001450 | 1    | Sunlit Flicker Free Driver |
| 690001500 | 2    | Casambi Dimmer             |
| 690003827 | 3    | Monteringskrok Led Ropes   |
| 690004056 | 4    | Elkabel med plug-in 1,5 m  |
| 690014204 | 5    | Buntband ledslinga 100 st  |
| 690014303 | 5    | Buntband ledslinga 200 st  |
| 690015102 | 6    | Nödljusbatteri             |



# Kabelvinda Sunlit 25 m

Med Sunlit kabelvinda är det enkelt att bära med sig, rulla ut och rulla ihop sin LED-slinga. Den är utmärkt att använda som allmänbelysning på byggarbetsplatser och till att lysa upp hisschakt, trapphus m.m. Slingan är mycket slittålig, energieffektiv (114 lm/W) och kan seriekopplas upp till 60 meter med vanlig el-kabel och 100 meter med Sunlit flimmerfri driver. Slingan ska vara helt utrullad vid användning.

- Enkel ut-och inrullning
- Kan seriekopplas till 60m
- Lätt och smidig
- Energieffektiv, 114 lm/W

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Art. nr.              | 690010707   |
| ETIM-klasskod         | EC002706    |
| Effekt                | 174 W       |
| Ljusflöde             | 19500 lm    |
| Längd                 | 25 m        |
| Bredd                 | 16 mm       |
| Höjd                  | 9 mm        |
| Färgtemperatur        | 4000 K      |
| Arbetstemperatur      | -20 - +35°C |
| Spänning              | 220-240V    |
| Ytterdiameter         | 16 mm       |
| Ljuskällans livslängd | 30000 h     |
| Ljuskälla             | LED         |
| Vikt                  | 5.4 kg      |
| Kapslingsklass IP     | IP 65       |



**MARELD**  
PRO LIGHTING®

Besök [mareldprolighting.com](http://mareldprolighting.com) för mer inspiration och information  
kring våra produkter och mobil arbetsbelysning.