

Nimbus



Nimbus är en familj av ficklampor i olika storlekar och varierande ljusstyrka som täcker de flesta behov.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor
Fick- och handlampor / Tillbehör

Nimbus 140

En liten och kompakt ficklampa, smidig att hantera och bära med sig. Nimbus 140 har en jämn och bra ljusbild vilket gör att den passar för de flesta situationer. Lampan hamnar i låst läge efter 10-15 sekunder. Efter det kan man stänga av ficklampan med ett knapptryck utan att behöva trycka igenom alla steg. Batterier ingår ej.

- Liten och behändig storlek
- Drivs med AAA-batterier
- Zoomfunktion
- Flera ljuslägen

Art. nr.	690001700
ETIM-klasskod	EC000987
Ljuskälla	LED
Ljusflöde	140 lm
Effekt	1 W
Spänning	3 V
Batteristorlek	AAA (1,5 V)
Batterier ingår	Nej
Antal batterier	2
Drifftid effekt 50%	4 h
Drifftid effekt 100%	1 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-15 (±5) - +50 (±2) °C
Räckvidd	60 m
Strobe-funktion	Ja
Längd	134 mm
Ytterdiameter	35 mm
Vikt	0.051 kg (exkl batterier)
Kapslingsklass IP	IP 65



Nimbus 500

Nimbus 500 är stöttålig och effektiv ficklampa som drivs med AA-batterier. Med tre olika ljuslägen får man de bästa förutsättningarna att arbeta och verka. Även försedd med zoomfunktion. Räckvidd 200 m.

Art. nr.	690001805
ETIM-klasskod	EC000987
Ljuskälla	LED
Ljusflöde	500 lm
Effekt	5 W
Spänning	3,7 V
Batteristorlek	AA
Batterier ingår	Nej
Antal batterier	4
Drifttid effekt 50%	5 h
Drifttid effekt 100%	2,5 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-15 - +50°C
Räckvidd	200 m
Längd	182 mm
Ytterdiameter	42 mm
Vikt	0,24 kg (exkl batterier)
Kapslingsklass IP	IP 65

- Drivs med AA-batterier
- Zoomfunktion
- Flera ljuslägen
- Räckvidd 200m



Nimbus 600 RE

Nimbus 600 Re är en stöttålig och uppladdningsbar ficklampa som täcker de flesta behov. Lampan har två ljuslägen plus strobe samt zoomfunktion.

Art. nr.	690001813
ETIM-klasskod	EC000987
Ljuskälla	LED
Ljusflöde	600 lm
Effekt	5 W
Spänning	3,7 V
Laddtid	4 h
Drifftid effekt 50%	9 h
Drifftid effekt 100%	4 h
Drifftid energispar	15 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-15 – +50°C
Räckvidd	200 m
Strobe-funktion	Ja
Längd	147 mm
Ytterdiameter	35 mm
Vikt	0,19 kg
Kapslingsklass IP	IP 65

- Uppladdningsbar
- Zoomfunktion
- Två ljuslägen + strobe
- Räckvidd 200 m



Nimbus 1200^{RE}

Nimbus 1200 Re är en ljusstark, stöttålig och uppladdningsbar ficklampa i kompakt format som täcker de flesta behov, även där mycket ljus krävs. Två ljuslägen plus strobe samt zoomfunktion.

Art. nr.	690001550
ETIM-klasskod	EC000987
Ljuskälla	LED
Ljusflöde	1200 lm
Effekt	10 W
Spänning	3.7 V
Laddtid	4 h
Drifftid effekt 50%	5 h
Drifftid effekt 100%	2 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-15 (±5) – +50 (±2)°C
Räckvidd	300 m
Strobe-funktion	Ja
Längd	147 mm
Ytterdiameter	35 mm
Vikt	0.19 kg
Kapslingsklass IP	IP 67

- Uppladdningsbar
- Kraftfullt ljus
- Stöttålig
- Zoomfunktion
- Flera ljuslägen
- Räckvidd 300m



Nimbus 6000^{RE}

Nimbus 6000 Re är en mycket ljusstark, stöttålig och uppladdningsbar ficklampa för arbeten och aktiviteter som kräver mycket ljus. Lampan har tre ljuslägen samt zoomfunktion.

Art. nr.	690004098
ETIM-klasskod	EC000987
Ljuskälla	LED
Ljusflöde	6000 lm
Effekt	80 W
Spänning	7,4 V
Laddtid	5 h
Drifftid effekt 50%	4 h
Drifftid effekt 100%	2 h
Drifftid energispar	8 h
Ljuskällans livslängd	30000 h
Arbetstemperatur	-15 – +50°C
Räckvidd	200 m
Strobe-funktion	Ja
Längd	270 mm
Ytterdiameter	50 mm
Vikt	0,423 kg
Kapslingsklass IP	IP 54

- Uppladdningsbar
- Stöttålig
- Mycket kraftfullt ljus
- Zoomfunktion
- Två ljuslägen + strobe
- Räckvidd 200m

