

Sirius



Sirius har ett extremt kraftfullt ljus med fantastisk ljusspridning vilket passar perfekt för att lysa upp större ytor. Lampan är robust och är utvecklad utifrån ett modultänk som gör det enkelt att montera flera lampor på samma stativ när man behöver mycket ljus.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor
Fick- och handlampor / Tillbehör

Sirius 30000

En extremt robust konstruerad arbetslampa med fantastisk ljusspridning utöver det vanliga. Ger mindre bländningseffekt än de flesta andra lampor. Dimbar och försedd med en kraftig kabel för professionellt bruk. Genom sin storlek och att den levereras med ett smidigt stativ, monterat på lampan, kan man använda den stående på mark/golv men för att ge bästa ljuseffekt gör den sig allra bäst på stativ.

Sirius är utrustad med Casambi-teknologi som är ett naturligt sätt att appstyra dina lampor. När appen väl har programmerats behöver din smartphone inte längre vara inom räckhåll för en lampa med Casambi-styrning. Lampan går även att koppla till flera olika rörelse- eller närvarosensorer. Appen hittar omedelbart alla lampor i närheten som är anslutna till ett Casambi-nätverk.

Perfekt lampa för större byggen utomhus då den är IP 65-klassad. Perfekt inomhus som allmänbelysning av en större vägg. Sirius 30000 går att seriekoppla med upp till 4 stycken enheter på en och samma startkabel. För seriekoppling krävs en särskild kabel för vidarekoppling, ett tillbehör som säljs separat.

- Extremt starkt ljus
- Dimbar
- Lätt att bära med sig
- Ger bäst effekt på stativ
- 37000 lumen
- IP 65

CASAMBI

Casambi App

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Art. nr. | 690000658 |
| ETIM-klasskod | EC000346 |
| Ljuskälla | LED |
| LED-teknik | COB |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Ljusflöde | 37000 lm |
| Effekt | 250 W |
| Spänning | 220-240V |
| Ljuskällans livslängd | 50000 h |
| Arbetstemperatur | -25 - +40°C |
| Stöttålig höjd | 1 m |
| Sockettyp | H05RR F3G |
| Kabellängd | 10 m |
| Kabeltyp | 3G 1,0 mm ² |
| Djup | 106 mm |
| Höjd | 280 mm |
| Bredd | 325 mm |
| Vikt | 6.5 kg |
| CE-märkning | Ja |
| Kapslingsklass IP | IP 65 |

