

Stellar



Stellar är en familj av smidiga och robusta pannlampor utrustade med on/off sensor. Lamporna har flera olika ljuskällor för ett bredare användningsområde.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbetslampor / LED-slingor / Pannlampor
Fick- och handlampor / Tillbehör

Stellar 250

Stellar 250 är en smidig och robust pannlampa som drivs med AAA-batterier. Lampan har två ljuskällor, en för fokuserat ljus och en för diffuserat ljus. Totalt 4 ljuslägen. Räckvidd 30 m. Stellar 250 är enkel att ta av från pannbandet och har en magnet baktill.

- Drivs med AAA-batterier
- On/off sensor
- Fokuserat och diffuserat ljus
- Försedd med magnet

Art. nr.	690001318
ETIM-klasskod	EC000987
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	250 lm
Effekt	3 W
Spänning	4,5 V
Batteristorlek	AAA
Antal batterier	3 st
Drifttid effekt 50%	4,5 h
Drifttid effekt 100%	2 h
Ljuskällans livslängd	40000 h
Räckvidd	30 m
Arbetstemperatur	-15 – +50°C
Bredd	64 mm
Höjd	40 mm
Djup	39 mm
Vikt	0,052 kg (exkl batterier)
Kapslingsklass	IP 64



Stellar 550 RE

Stellar 550 Re är en smidig och robust hybridpannlampa som är uppladdningsbar och kan drivas med AAA-batterier. Lampan har två ljuskällor, en för fokuserat ljus och en för diffuserat ljus. Totalt 4 ljuslägen. Räckvidd 55 m. Brett pannband med silikonremsor för bra fäste på hjälm. Stellar 550 Re är enkel att ta av från pannbandet och har en magnet baktill. Levereras med plastbricka och 3M-limkudde för enkel montering på hjälm.

- Uppladdningsbar
- Hybrid-drift
- On/off sensor
- Fokuserat och diffuserat ljus
- Försedd med magnet

Art. nr.	690001326
ETIM-klasskod	EC000987
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	550 lm
Effekt	5 W
Spänning	3,7 V
Laddtid	1 h
Batteristorlek	AAA
Antal batterier	3 st
Drifttid effekt 50%	6 h
Drifttid effekt 100%	2,5 h
Ljuskällans livslängd	40000 h
Räckvidd	55 m
Arbetstemperatur	-15 – +50°C
Bredd	68 mm
Höjd	40 mm
Djup	39 mm
Vikt	0,112 kg
Kapslingsklass	IP 64



Stellar 750 RE

Stellar 750 Re är en smidig, robust och uppladdningsbar pannlampa. Lampan har två ljuskällor, en för fokuserat ljus och en för diffuserat ljus. Totalt fem ljuslägen plus rött ljus. Brett pannband med silikonremsor för bra fäste på hjälm. Levereras med GoPro-fäste, limkudde samt plastfäste för enkel montering på hjälm. Mycket vattentålig IP66.

Art. nr.	690001334
ETIM-klasskod	EC000987
Ljuskälla	LED
LED-teknik	COB
Färgtemperatur	6500 K
Ljusflöde	750 lm
Effekt	9 W
Spänning	3,7 V
Laddtid	2 h
Drifftid effekt 50%	6 h
Drifftid effekt 100%	3 h
Ljuskällans livslängd	40000 h
Räckvidd	85 m
Arbetstemperatur	-15 - +50°C
Bredd	81,5 mm
Höjd	45 mm
Djup	43 mm
Vikt	0,105 kg
Vattentät	Ja
Kapslingsklass	IP 66

- Uppladdningsbar
- Fokuserat och diffuserat ljus
- On/off sensor
- GoPro-fäste
- Räckvidd 85 m

