

MARELD

PRO LIGHTING®

NOVA 1500 RE


Art. no.: 690001750

EAN code: 7311662278557

 Svenska Bruksanvisning
Tekniska data Max. uteffekt: 1 500 lm Färgtemperatur: 5 000–5 500 K Kapslingsklass: IP67 Batteri (1 st.): 18 650, 3,7 V, 3 000 mAh Drifttid: 1–8 timmar i tät läge Tillbehör: Huvudband med metallclip USB-kabel
Säkerhetsanvisningar Läs användningsanvisningarna noggrant före användning. Det finns inga interna komponenter som kan repareras! Batteriet får bytas endast av behörig tekniker. Kontakta återförsäljaren. Använd inte pannlampan i explosionsfarlig miljö! Om pannlampan inte används under en längre period ska återförsäljaren ladda produkten var 3:e till var 6:e månad, för att hålla batteriet i gott skick. Tillbehör: Huvudband med metallclip USB-kabel
Norsk Bruksanvisning
Tekniske data Maks. lysstrøm 1500 lm Fargetemperatur 5000–5500 K Kapslingsklasse IP67 Batteri 1 stk. 18650, 3,7 V, 3000 mAh Driftstid 1–8 timer når lykten lyser Tilbehør: Hovedrem med metallklips USB-kabel
Sikkerhetsinstrukser Læs brugsanvisningen nøye før bruk. Ingen innvendige deler som brukeren skal utføre service på! Batteriet bør bare skiftes av en kompetent person. Vennligst kontakt forhandleren. Bruk ikke hodelykten i eksplosive miljøer! Hvis hodelykten ikke brukes i en lengre periode, bør forhandlerne lade produktet hver 3. til 6. måned. Dette for å opprettholde batteriets effekt. Li-ion-batteriet tillater lading bare mellom +5 °C og +35 °C.
Betjening Tøm batteriet helt og lad det på nytt for du bruker hodelykten for første gang. Lysinnstillinger: 30 %, 70 %, 100 % (Turbo), 20 %, AV. Du endrer lysinnstilling ved å trykke på bryteren inntil hodelykten har den innstillingen du vil ha. Når hodelykten er på, kan du gå til Turbo-innstillingen (1500 lm) ved å trykke raskt på bryteren to ganger. Ladeindikator: rødt lys under lading, endres til grønt lys når batteriet er fulladet.
Ladeinstruksjoner Skru av enden av lykten for å avdekke ladeporten av type C. Se bildet nedenfor. Koble USB-kabelen til type C-porten. Bruk bare en sertifisert USB-strømkilde (f.eks. lader, datamaskin) med en utgangsspenning på maks. 5 V. Tilkobling: USB-kilde – USB-ladekabel i ladekontakt. Under ladeprosessen er produktet ikke IP67-kompatibelt.
English Instruction
Technical data Max. output 1500lm Color temperature 5000–5500K Enclosure class IP67 Battery 1X 18650, 3.7V 3000mAh Runtime 1–8hours up to light mode Accessories: Head strap with metal clip USB cable
Safety Instruction Read the operating instructions carefully prior to use. No user serviceable parts insidel Battery shall be replaced by professionals only. Please contact re-seller. Do not use the flashlight in an explosive environment ! To keep rechargeable battery alive, distributors should recharge the product every 3–6 months, if the lamp is not used for an extended period of time. Li-Ion battery will only allow charging between +5°C to +35°C.
Operation Drain the battery completely and recharge before using the lamp for the first time. Light modes 30%-70%-100%(Turbo)-20%-OFF Change light modes by press the switch continuously and stay with the mode you want. When lamp is on, switch to Turbo stage (1500lm) by quick double clicks. Charging indicator, red light during charging and turn to green when the battery is fully charged.

Charging Instruction

Screw off the end part of the torch to find type C charging port, see picture below.
Connect cable to the type C port, exclusively use a certified USB power source (e.g. charging device, computer) with a maximum of 5V output voltage.
Connection: USB source-USB charging cable charging socket
During the charging process, the product is not IP67-compliant




Norsk Bruksanvisning

Tekniske data
Maks. lysstrøm 1500 lm
Fargetemperatur 5000–5500 K
Kapslingsklasse IP67
Batteri 1 stk. 18650, 3,7 V, 3000 mAh
Driftstid 1–8 timer når lykten lyser
Tilbehør: Hovedrem med metallklips
USB-kabel

Sikkerhetsinstrukser
Læs brugsanvisningen nøye før bruk.
Ingen innvendige deler som brukeren skal utføre service på! Batteriet bør bare skiftes av en kompetent person. Vennligst kontakt forhandleren.
Bruk ikke hodelykten i eksplosive miljøer!
Hvis hodelykten ikke brukes i en lengre periode, bør forhandlerne lade produktet hver 3. til 6. måned. Dette for å opprettholde batteriets effekt.
Li-ion-batteriet tillater lading bare mellom +5 °C og +35 °C.

Betjening
Tøm batteriet helt og lad det på nytt for du bruker hodelykten for første gang.
Lysinnstillinger: 30 %, 70 %, 100 % (Turbo), 20 %, AV.
Du endrer lysinnstilling ved å trykke på bryteren inntil hodelykten har den innstillingen du vil ha.
Når hodelykten er på, kan du gå til Turbo-innstillingen (1500 lm) ved å trykke raskt på bryteren to ganger.
Ladeindikator: rødt lys under lading, endres til grønt lys når batteriet er fulladet.

Ladeinstruksjoner
Skru av enden av lykten for å avdekke ladeporten av type C. Se bildet nedenfor.
Koble USB-kabelen til type C-porten. Bruk bare en sertifisert USB-strømkilde (f.eks. lader, datamaskin) med en utgangsspenning på maks. 5 V.
Tilkobling: USB-kilde – USB-ladekabel i ladekontakt.
Under ladeprosessen er produktet ikke IP67-kompatibelt.



Suomi Käyttöohjeet


Tekniset tiedot
Valovirta maks. 1500 lm
Väriämpötila 5000–5500 K
Kotelointiluokka IP67
Akku 1 x 18650, 3,7 V, 3000 mAh
Käyttöaika 1–8 tuntia valaistilassa
Tarvikkeet: Otsapanta metallipidikkeellä
USB-kaapeli

Turvallisuusuohjeet
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
Lampun sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia! Akun saa vaihtaa vain asianmukaisesti koulutettu henkilö. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
Otsalampua ei saa käyttää räjähdysriskissä olosuhteissa! Ellei otsalampua käytetä, jälleenmyyjän on pidettävä sen

ladattava akku toimintakuntoisena lataamalla tuote 3–6 kuukauden välein.
Litiumioniakun latauslämpötila on rajoitettu alueelle +5 – +35 °C.

Käyttäminen
Ennen otsalampun käyttöönottoa akku on tyhjennettävä kokonaan ja ladattava uudelleen.
Valaisutilat: 30 %, 70 %, 100 % (Turbo), 20 %, POIS.
Valaisutiloja vaihdetaan painamalla katkaisijaa, kunnes otsalamppu on siirtynyt haluttuun tilaan.
Lampun palaessa valaisutilan voi vaihtaa suoraan turbo-tilaan (1500 lm) painamalla katkaisijaa lyhyesti kaksi kertaa.
Latauksen merkivalo: palaa punaisena latauksen aikana ja muuttuu vihreäksi, kun akku on täynnä.

Latausohjeet
Paljasta lampun C-latausportti kiertämällä lampunpää pois, ks. kuva alla.
Yhdistä USB-kaapeli C-porttiin. Käytä vain hyväksytyjä USB-virtalähteitä (kuten laturia tai tietokonetta), joiden antojännite on enintään 5 V.
Liitäntä: USB-virtalähde – USB-latauskaapelin latausliitin.
Latauksen aikana tuotteen kotelointiluokka ei täytä IP67 vaatimuksia.




Dansk Instruktioner

Tekniske data
Maks. udgangseffekt 1500 lm
Farvetemperatur 5000–5500 K
Indkapslingsklasse IP67
Batteri 1X 18650, 3,7 V, 3000 mAh
Driftstid 1–8 timer i lysindstillingen
Tilbehør: Hovedrem med metallklips
USB-kabel

Sikkerhedsanvisninger
Læs brugsanvisningen omhyggeligt inden brug.
Indeholder ingen dele, som brugeren skal udføre service på! Batteriet må kun udskiftes af en fagperson. Kontakt forhandleren.
Anvend ikke pandelampen i et eksplosivt miljø!
For at holde det genopladelige batteri driftsklart, skal forhandlerne genoplade produktet hver 3. til 6. måned, hvis pandelampen ikke bruges i en længere periode.
Li-ionbatteriet kan kun genoplades ved temperaturer mellem +5 °C og +35 °C.

Betjening
Enne kasutamist loe hoolikalt kasutusjuhendit.
Lambi sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi! Akut tohib vahetada ainult pädev isik. Võta ühendust edasimüüjaga.
Ära kasuta pealampi plahvatusohtlikus keskkonnas!
Kui lampi pikemat aega ei kasutata, tuleks aku mahu säilitamiseks lampi iga kolme kuni kuue kuni järel laadida.
Liitiumakut tohib laadida ainult temperatuurivahemikus +5...+35 °C.
Kasutamine
Enne lambi emast kasutamist tühjenda aku täielikult ja lae siis uuesti.
Valgusolekut: 30%, 70%, 100% (Turbo), 20%, VÄLJAS.
Valgusoleku muutmiseks vajuta ja hoi a nuppu kuni lamp jõuab soovitud valgusolekusse.
Kui lamp on sisse lülitatud, siis kiire kahekordne vajutus nupule viib lambi turbo olekusse (1500 lm).
Laadimise ajal põleb punane LED, mis muutub roheliseks, kui aku on täielikult laetud.

Opladningsanvisninger
Skru pandelampens ende af for at eksponere opladningsporten af typen C, se billedet nedenfor.
Tilslut USB-kablet til porten af typen C. Brug kun en certificeret USB-strømkilde (f.eks. oplader, computer) med en udgangsspænding på 5 V.
Tilslutning: USB-kilde – USB-opladningskabel med ladestik.
Under opladningsprocessen er produktet ikke i overensstemmelse med IP67.




Polski Instrukcja

Dane techniczne
Maks. strumień światły 1500 lm
Temperatura barwowa 5000–5500 K
Stopień ochrony obudowy IP67
Akumulator 1 x 18650, 3,7 V, 3000 mAh
Czas pracy 1–8 godz. w zależności od trybu świecenia
Akcesoria: Taśma nagłowna z metalowym zaczepem klipsowym
Kabel USB

Zalecenia szczegółowe BHP
Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi.
Wewnątrz urządzenia nie ma części serwisowanych przez użytkownika! Akumulator może być wymieniany wyłącznie przez kompetentną osobę. Proszę kontaktować się ze sprzedawcą.
Nie używać latarki w środowisku zagrożonym wybuchem!
Aby utrzymać żywotność akumulatora – w przypadku dłuższego okresu nieużywania – dystrybutor produktu powinien podładowywać go co 3–6 miesięcy.
Akumulator litowo-jonowy wolno ładować tylko w temperaturze od +5 do +35°C.

Użytkowanie
Przed pierwszym użyciem latarki należy catkowicie rozładować akumulator, a następnie go naładować.
Tryby świecenia: 30%, 70%, 100% (Turbo), 20%, Wyt.
Aby zmienić tryb świecenia, nacisnąć przełącznik, aż latarka przejdzie w żądany tryb.
Gdy latarka jest włączona można przejść w tryb Turbo (1500 lm) przez szybkie dwukrotne naciśnięcie przełącznika.
Wskaźnik ładowania: świeci na czerwono w trakcie ładowania, a po pełnym naładowaniu zmienia kolor świecenia na zielony.

Instrukcja ładowania
Odkręcić końcówką zakretek latarki tak, aby odsonić gniazdko ładowania typu C, patrz rysunek poniżej.
Do gniazdka podłączyć kabel USB z końcówką typu C.
Używać wyłącznie certyfikowanego źródła zasilania USB (np. ładowarki, komputera itp.) o maksymalnym napięciu wyjściowym 5 V.
Dołączenie: Źródło USB – gniazdko ładowania poprzez kabel USB
Podczas procesu ładowania produkt nie spełnia wymagań klasy ochronnej IP67.



Eesti Kasutusjuhendi

Tehnilised andmed
Max valgusvoog 1500 lm
Valgustemperatuur 5000...5500 K
Kaitseaste IP67
Aku 1X 18650, 3,7 V, 3000 mAh
Tööaeg 1..8 tundi sõltuvalt valgusolekust
Tarvikud: Metallklambriga peapael
USB kaabel


Ohutusjuhised
Enne kasutamist loe hoolikalt kasutusjuhendit.
Lambi sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi! Akut tohib vahetada ainult pädev isik. Võta ühendust edasimüüjaga.
Ära kasuta pealampi plahvatusohtlikus keskkonnas!
Kui lampi pikemat aega ei kasutata, tuleks aku mahu säilitamiseks lampi iga kolme kuni kuue kuni järel laadida.
Liitiumakut tohib laadida ainult temperatuurivahemikus +5...+35 °C.
Kasutamine
Enne lambi emast kasutamist tühjenda aku täielikult ja lae siis uuesti.
Valgusolekut: 30%, 70%, 100% (Turbo), 20%, VÄLJAS.
Valgusoleku muutmiseks vajuta ja hoi a nuppu kuni lamp jõuab soovitud valgusolekusse.
Kui lamp on sisse lülitatud, siis kiire kahekordne vajutus nupule viib lambi turbo olekusse (1500 lm).
Laadimise ajal põleb punane LED, mis muutub roheliseks, kui aku on täielikult laetud.

Juhised laadimiseks
C-tüüpi laadimispesani jõudmiseks keera lambi kaas lahti, vt allolevat pilti.
Ühenda USB-kaabel C-tüüpi pesasse. Kasuta ainult sertifitseeritud USB-toiteallikat (nt laadijat, arvutit), mille väljundpinge on maksimaalselt 5 V.
Ühendamine: USB toiteallikas – USB kaabel – lambi laadimispesa.

MARELD

PRO LIGHTING®

Laadimise ajal ei vasta lambi veekindlus IP67 tasemele.




Lietuviškai Instrukcija
Laikymo metu gaminys neatitinka IP67 reikalavimų.
Techniniai duomenys
Didžiausia galia 1500 lm
Spalvų temperatūra 5000–5500 K
Apsaugos klasė IP67
Akumulatorius 1X 18650, 3,7 V, 3000 mAh
Veikimo trukmė 1–8 val. šviesos režimu
Priedai: Galvos dirželis su metaliniu spaustuku
USB laidas

Saugos instrukcijos
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją.
Viduje nėra naudotojo prižiūrinų dalių! Akumuliatorių turi keisti tik kompetentingas asmuo. Kreipkitės į pardavėją.
Nenaudokite galvos žibinto sprogioje aplinkoje!
Kad akumuliatorius veiktų, platintojai turi įkrauti gaminį kas 3–6 mėnesius, jei galvos žibintas nenaudojamas ilgesnį laiką.
Ličio jonų akumuliatorių galima įkrauti tik nuo +5 °C iki +35 °C temperatūroje.

Veikimas
Prieš naudodami galvos žibintą pirmą kartą, visiškai iškraukite akumuliatorių į įkraukite.
Šviesos režimai: 30 %, 70 %, 100 % (Turbo), 20 %, išjungta.
Norėdami pakeisti šviesos režimą, spauskite jungiklį, kol galvos žibintas įjungs norimą režimą.
Kai galvos žibintas įjungtas, greitai paspaudę jungiklį du kartus, galite įjungti Turbo režimą (1500 lm).
Įkrovimo indikatorius: įkrovimo metu šviečia raudona šviesa; kai akumuliatorius visiškai įkrautas, ji pasikeičia į žalią.

Įkrovimo instrukcijos
Atsukite priekinio žibinto galą, kad atsidarytų C tipo įkrovimo prievadas, žr. toliau pateiktą paveikslėlį.
Prijunkite USB kabelį prie C tipo prievado. Naudokite tik sertifikuotą USB maitinimo šaltinį (pvz., įkrovimo įrenginį, kompiuterį), kurio išvesties įtampa ne didesnė kaip 5 V.
Prijungimas: USB šaltinis – USB įkrovimo kabelio įkrovimo lizdas.
Įkrovimo metu gaminsys neatitinka IP67 reikalavimų.




Latviski Instrukciju Tehniskie dati
Maks. jauda 1500 lm
Krāsas temperatūra 5000–5500 K
Korpusa klase IP67
Akumulators 1X 18650, 3,7 V, 3000 mAh
Darba ilgums 1–8 stundas apgaismojuma režimā
Piederumi: galvas sikсна ar metāla spīti
USB kabelis

Norādījumi par drošību
Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet darba norādījumus.
Iekšpusē nav lietotājam apkalpojumu detaļu! Akumulatoru drīkst mainīt tikai kompetenta persona. Lūdzu, sazinieties ar tālākpardevēju.
Nelietojiet galvas lampu sprādzienbīstamā vidē!
Lai saglabātu atkārtoti uzlādējamā akumulatora darbspēju, izplatītājam galvas lampā, ja tā ilgstoši netiek lietota, jāuzlādē ik pēc 3–6 mēnešiem.
Litija-jonu akumulatoru pieļaus uzlādi tikai temperatūrā starp +5°C un +35°C.

Darbība
Pirms galvas lampas pirmreizējas lietošanas pilnībā izlādējiet un atkal uzlādējiet akumulatoru.
Apgaismojuma režīmi: 30%, 70%, 100% (Turbo), 20%,

izslēgts.
Lai mainītu apgaismojuma režīmu, turiet slēdzi nospiestu, līdz galvas lampa ir pārslēgusies jums vajadzīgajā režimā.
Kad galvas lampa ir ieslēgta, Turbo režimā (1500 lm) var pāriet, ātri divas reizes nospiežot slēdzi.
Uzlādes indikators: gaisma sarkanā krāsā uzlādes laikā, mainās uz zāļu, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

Norādījumi par uzlādi
Atskrūvējiet galvas lampas galu, atklājot C tipa uzlādes pieslēgvietu; skatiet turpmāko attēlu.
Pievienojiet C tipa pieslēgvietai USB kabeli. Lietojiet tikai sertificētu USB enerģijas avotu (piem., uzlādes ierīci, datoru) ar, augstākais, 5 V izvades spriegumu.
Savienojums: USB avots – USB uzlādes kabeļa uzlādes ligzda.
Uzlādes procesa laikā produkts neatbilst IP67.




Français Instruction

Caractéristiques techniques
Puissance maxi 1500 lm
Température de couleur 5000–5500 K
Classe de protection de l'enceinte IP67
Batterie 1 X 18650, 3,7 V, 3000 mAh
Durée de fonctionnement 1 à 8 heures en mode d'éclairage
Accessoires : Sangle de tête avec clip métallique
Câble USB

Consignes de sécurité
Bien lire les instructions d'utilisation avant la première utilisation.
Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur ! La batterie ne doit être remplacée que par une personne compétente. Prière de contacter le revendeur.
Ne pas utiliser la lampe frontale dans un environnement explosif !
Pour entretenir la batterie rechargeable, les distributeurs doivent recharger le produit tous les 3–6 mois, si la lampe frontale reste non utilisée pendant une période prolongée.
La batterie Li-ion ne peut être rechargée qu'entre +5°C et +35°C.

Fonctionnement
Vider entièrement la batterie et la recharger avant d'utiliser la lampe frontale pour la première fois.
Modes d'éclairage : 30%, 70%, 100% (Turbo), 20%, ARRÊT.
Pour changer le mode d'éclairage, maintenir le commutateur enfoncé jusqu'à ce que la lampe frontale se mette sur le mode souhaité.
Quand la lampe frontale est allumée, vous pouvez passer en mode Turbo (1500 lm) par deux pressions rapides sur le commutateur.
Indicateur de charge : s'allume en rouge pendant la charge et passe au vert lorsque la batterie est entièrement chargée.

Instructions de charge
Dévisser l'extrémité de la lampe frontale pour faire apparaitre le port de charge de type C, voir l'image ci-dessous.
Raccorder le câble USB au port de type C. Utiliser uniquement une source d'alimentation USB certifiée (par ex. chargeur ou ordinateur) avec une tension de sortie maximale de 5 V.
Connexion : Source USB – Prise de charge du câble de charge USB.
Pendant le processus de charge, le produit n'est pas conforme à la norme IP67.



Česky Instrukce


Technická data

Max. výkon 1500lm
Teplota barev 5000–5500K
Třída krytí IP67
Baterie 1X 18650, 3,7V 3000mAh
Doba chodu 1–8 hodin dle zvoleného světelného režimu/ výkonu
Příslušenství: Řemínek na hlavu s kovovou sponou
USB kabel

Bezpečnostní instrukce
Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze.
Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem! Výměnu baterie smí provádět pouze odborníci. Kontaktujte prosím prodejce.
Nepoužívejte svítilnu ve výbušném prostředí!
Aby dobíjecí baterie zůstala v dobré kondici, doporučujeme distributorům / prodejcům a následně uživatel nabíjet každých 3–6 měsíců, pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte.
Li-Ion baterie umožňuje nabíjení pouze mezi +5 °C až +35 °C.

Použití
Před prvním použitím lampy zcela vybijte baterii a nabijte ji.
Světelné režimy 30%-70%-100%(Turbo)-20%-OFF
Změna světelného režimu dlouhým stisknutím vypínače a zůstat v požadovaném režimu.
Když lampa svítí, přepněte na stupeň Turbo (1500 lm) rychlým dvojitým kliknutím.
Indikátor nabíjení, červené světlo během nabíjení a zelené, když je baterie plně nabitá.

Nabíjení
Odsróbujte koncovou časť svítilny, abyste našli nabíjecí port typu C, viz obrázek níže.
Pripojte kabel k portu typu C, používejte výhradně certifikovaný USB zdroj (např. nabíjecí zařízení, počítač) s výstupním napětím maximálně 5V.
Pripojení: Zdroj USB-nabíjecí zásuvka USB nabíjecího kabelu
Během procesu nabíjení produkt nevyhovuje IP67



Slovensky Pokyny

Technické dáta
Max. výkon 1500lm
Teplota farieb 5000–5500K
Trieda krytia IP67
Batéria 1X 18650, 3,7V 3000mAh
Doba chodu 1–8 hodín podľa zvoleného svetelného režimu/ výkonu
Príslušenstvo: Remienok na hlavu s kovovou sponou
USB kábel

Bezpečnostné inštrukcie
Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
Vnútri nie sú žiadne diely opraviteľné užívateľom! Výmenu batérie smú vykonávať iba odborníci. Kontaktujte prosím predajcu.
Nepoužívajte svietidlo vo výbušnom prostredí!
Aby dobijacia batéria zostala v dobrej kondícii, odporúčame distributorom/predajcom a následne užívateľ nabíjať každých 3–6 mesiacov, pokiaľ svietidlo dlhšiu dobu nepoužívate.
Li-Ion batéria umožňuje nabíjanie iba medzi +5 °C až +35 °C.

Použitie
Pred prvým použitím lampy úplne vybite batériu a nabite ju.
Svetelné režimy 30%-70%-100%(Turbo)-20%-OFF
Zmena svetelného režimu dlhým stlačením vypínača a zostaf v požadovanom režime.
Keď lampa svieti, prepnite na stupeň Turbo (1500 lm) rýchlym dvojitým kliknutím.
Indikátor nabíjania, červené svetlo počas nabíjania a zelené, keď je batéria plne nabitá.

Nabíjanie
Odskrutkujte koncovú časť svietidla, aby ste našli nabíjací port typu C, viď obrázok nižšie.
Pripojte kábel k portu typu C, používajte výhradne certifikovaný USB zdroj (napr. nabíjacie zariadenie, počítač) s výstupným napätím maximálne 5V.
Pripojenie: Zdroj USB-nabíjacia zásuvka USB nabíjacieho kábla
Počas procesu nabíjania produkt nevyhovuje IP67

